



PLANUNGSGEDANKEN UND BESCHREIBUNG DES PROJEKTS:

Im Zuge des Eternit Wettbewerbs wurde ein Einfamilienhaus in Öblarn erweitert und thermisch saniert. Um den Altbau möglichst modern wirken zu lassen, wurde im Erdgeschoss-Bereich eine Box vorgesezt, die an die Umgebung angelehnt, mit Schindeln verkleidet wurde. Der Rest des Hauses wurde im Kontrast dazu mit dunklen Swisspearl Platten verkleidet. Die großen Fenster im Zubau wurden mit denselben Platten umrahmt und bieten einen wunderschönen Ausblick auf den Grimming. Weiters wurde auch das Dach erneuert. Bei diesem wurde auf den Dachüberstand verzichtet. Durch den Zubau konnte ein großer heller Raum geschaffen werden, in dem das Wohn-/ Esszimmer und die Küche positioniert wurden. Die Räume des Erdgeschosses sowie die des Obergeschosses wurden im Zuge des Umbaus neu angeordnet und optimiert. Das Kellergeschoss wurde nicht verändert. Der gesamte Zubau wurde in KLH ausgeführt und auch der Altbau konnte im Zuge des Umbaus thermisch saniert werden. Das Nebengebäude wurde ebenfalls neu verputzt und passt sich nun an das Haupthaus an. Im Obergeschoss besteht die Möglichkeit einer separaten Wohneinheit, indem die Wand zwischen dem Schlafzimmer und dem Büro entfernt werden könnte und somit eine große Wohn-/Essküche entstehen könnte. Durch diesen Umbau konnte ein Stück Modernität im Grünen geschaffen werden, das seinem Charakter treu bleibt und jetzt im neuen Glanz erstrahlt.

AUFBAUTEN:

AW01	0.8cm Eternit Reflex Platte	FB01	30cm STB-Platte	DA01	Eternit Sunskin Roof Lap
	4cm Hinterlüftung				Lattung
	- Winddichtung	FB02	Belag		5/6cm Konterlattung
	16cm Dämmung		2cm Estrich		- Unterdeckbahn
	32cm Ziegel		1.5cm PE-Folie		2.4cm Schalung
	1.5cm Putz		2.5cm Trittschalldämmung		10/20cm Sparren
			PE-Folie		dazw. Mineralwolle
AW02	2cm Schindel		14cm STB-Decke		- Dampfbremse
	4cm Hinterlüftung				8cm Mineralwolle
	16cm Dämmung	FB03	Belag		1.5cm GK-Platte
	24cm KLH		2cm Estrich		
	8cm Mineralwolle		6.5cm PE-Folie		
	1.5cm GK-Platte		2.5cm Trittschalldämmung		DA02
	1.5cm GK-Platte		PE-Folie		7cm Kies
			14cm STB-Decke		- Vlies
					- Bitumenabdichtung 2-lagig
					10cm Gefälledämmung
					20cm EPS
					- Dampfsperre
					14cm KLH Platte

DETAILPUNKT: TRAUFE

