

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)
Nr. DoP_WWS_2023_04_SP

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

STRUCTA

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

STRUCTA un veidgabali

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Īsas šķiedru cementa viļņotās loksnes un veidgabali jumtu segumiem atbilstoši
EN494:2012+A1:2015**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Ražotājs:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveice**

Ražotnes:

Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Slovēnija

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

“3” sistēma

7. Paziņotās iestādes tipa testiem:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Paziņotā iestāde: 1404),

Paziņotās iestādes ugunsreakcijas testiem:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Paziņotā iestāde: 1404)

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Tips	NT	EN 494:2012+A1:2015
Mehāniskā izturība	C klase	
Blīvums	$\geq 1,6 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$	
Ugunsreakcija	A2-s1, d0	
Ūdensnecaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izmēru pielaides	<u>Loksnes</u> Garums + 3 / -5 mm Platums ± 5 mm Biezums + 0,5 / 0,3 mm <u>Veidgabali</u> Garums un platums ± 10 mm Biezums ± 1 mm	
Bīstamu vielu izdalīšana	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas (NPD)	
Izturība pret - siltu ūdeni - samirkšanu-izžūšanu - sasalšanu-atkušānu - karstumu-lietu	$R_L \geq 0,7$ $R_L \geq 0,7$ $R_L \geq 0,7$ Iztur	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Esben Moos

Produktu atbilstības un lietošanas daļa vadītājs
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023.



Joachim Ebenhoch

Produktu pārvaldības un attīstības vadītājs
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023.