

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011  
Nr. DoP\_WWS\_2023\_04\_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

**STRUCTA**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**STRUCTA ir tvirtinimo detalės**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys, atsižvelgiant į taikomą darniąją techninę specifikaciją

**Trumpi pluoštinio cemento profiliuoti lakštai ir tvirtinimo detalės, skirtos stogams dengti, atitinkantys EN494:2012+A1:2015 standartą**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
Gamintojas:

**"SWISSPEARL GROUP" AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Šveicarija**

Gamykla:

**Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Slovėnija**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**3 Sistema**

7. Notifikuotosios įstaigos, atlikusios tipo bandymus:

**ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifikuotosios įstaigos Nr. 1404)**

Notifikuotosios įstaigos, atlikusios degumo bandymus:

**ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifikuotosios įstaigos Nr. 1404)**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tipas	NT	EN 494:2012+A1:2015
Mechaninis atsparumas	C klasė	
Tankis	$\geq 1,6 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$	
Degumas	A2-s1, d0	
Vandens nepralaidumas	Vandens lašai neatsiranda	
Matmenų stabilumas	<u>Lakštai</u> Ilgis +3 / -5 mm Plotis $\pm 5$ mm Storis +0,5 / 0,3 mm <u>Tvirtinimo detalės</u> Ilgis ir plotis $\pm 10$ mm Storis $\pm 1$ mm	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Eksploatacinės savybės nedeklaruotos (angl. „No performance declared“. NPD)	
Patvarumas nurodytiems veiksniams	- Šiltam vandeniui $R_L \geq 0,7$ - Sušlapimui ir džiūvimui $R_L \geq 0,7$ - Užšalimui ir atitirpinimui $R_L \geq 0,7$ - Karščiui ir lietai Atitinka reikalavimus	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



**Esben Moos**

Produkto atitikties ir pritaikymo skyriaus vadovas  
 technologijų skyriaus vadovas  
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2023-04-01



**Joachim Ebenhoch**

Produkto valdymo ir  
 Plėtros skyriaus vadovas  
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2023-04-01