

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt Euroopa Liidu määrusele nr 305/2011, 9. märts 2011  
Nr DoP\_WWS\_2023\_04\_SP

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**STRUCTA**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või mõni muu element, mis võimaldab ehitustoodet artikli 11 lõike 4 kohaselt identifitseerida:

**STRUCTA ja kinnitid**

3. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele, nagu tootja on ette näinud:

**lühikesed kiudtsemendist katusekatte plaadid ja kinnitid, vastavalt määrusele  
EN494:2012+A1:2015**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Tootja:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Šveits**

Tootmistehased:

**Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Sloveenia**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Ei ole kohaldatav**

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud lisas V:

**Süsteem 3**

7. Teavitatud asutused tüübikatsetuste jaoks:

**ZAG – ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (teavitatud asutus: 1404)**

Teavitatud asutused tulekatsetuste jaoks:

**ZAG – ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (teavitatud asutus: 1404)**

8. Toimivusdeklaratsiooni korral ehitustoote kohta, millele on kehtestatud Euroopa tehniline hinnang (ETA):

**Ei ole kohaldatav**

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tüüp	NT	EN 494:2012+A1:2015
Mehaaniline tugevus	Klass C	
Tihedus	$\geq 1,6 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$	
Tuletundlikkus	A2-s1, d0	
Vee läbilaskvus	Veepiisad puuduvad	
Mõõtmete stabiilsus	Plaadid Pikkus $+3/-5 \text{ mm}$ Laius $\pm 5 \text{ mm}$ Paksus $+0,5/0,3 \text{ mm}$ <u>Kinnitid</u> Pikkus ja laius $\pm 10 \text{ mm}$ Paksus $\pm 1 \text{ mm}$	
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust pole deklareeritud (NPD)	
Vastupidavus järgmistele näitajatele:		
- soe vesi	$R_L \geq 0,7$	
- märg-kuiv	$R_L \geq 0,7$	
- jäätumine-sulamine	$R_L \geq 0,7$	
- kuumus-vihm	Täidetud	

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele.

See toimivusdeklaratsioon antakse välja punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



**Esben Moos**

Toote nõuetele vastavuse ja rakenduste väljatöötamise juht

Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023



**Joachim Ebenhoch**

Tootehalduse ja arenduse juht

Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023