

B221121.103.f07 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 102 datum: 01-07-2023

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Construction RAW.
- 4 #
 \Uitvoering: onbehandeld vezelcement met een
 authentieke grijze betonlook.
- 5 #
 \Dikte (mm): 6.
 \Dikte (mm): 8.
 \Dikte (mm): 10.
 \Dikte (mm):
- 6 #
 \Breedte (mm): 1.192.
 \Breedte (mm): 1.200.
 \Breedte (mm): 1.250.
 \Breedte (mm):
- 7 #
 \Lengte (mm): 2.500.
 \Lengte (mm): 2.530.
 \Lengte (mm): 3.050.
 \Lengte (mm): 3.070.
 \Lengte (mm):
- 8 #
 \Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
 \Mechanische weerstand (klasse): A3.
- 10 #
 \Buigsterkte (MOR)(MPa): >= 13.
- 11 #
 \Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
 \Brandgedrag (klasse): A2-s2, d0.
 \Brandgedrag (klasse):
 OPMERKING: bij dikte > 6 mm A2-s1, d0.
- 12 #
 \Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 14 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 15 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 16 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #
 \Kleur: betongrijs. \Kleur.....
- 18 #
 \Kanten: recht.
 \Kanten.....
- 19 #
 \.....
- 20 #
 \Toebehoren:
- 21 #
 \ bevestigingsmiddelen.....
- 22 #
 \.....