

SWISSPEARL

Mikado Glattziegel



29 mm
Verschiebe-
bereich

Die technischen Daten

Größe:	ca. 275 x 446 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 227 mm
	i.M.	ca. 229 mm
	max.	ca. 231 mm
Decklänge:	min.	ca. 343 mm
	i.M.	ca. 357 mm
	max.	ca. 371 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 11,7 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,2 Stk./m ²
	max.	ca. 12,8 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,4 kg	ca. 39,8 kg/m ²
Minipack: 5 Stk.	Palette:	240 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderem die ÖNORM B3419 bzw. ÖNORM B4119.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

MIKADO



Mindest-
ziegelbedarf:
≈11,7 stk./m²

Ab 20°
Dachneigung

Die Vorteile

-  Großer Schiebebereich von 29 mm pro Ziegel
-  Erstklassige Rohstoffe ermöglichen hohe Homogenität, geringes Schwindungsverhalten und der hohe Eisenoxidanteil erschafft unverfälschte, leuchtend intensive Farben
-  2 Stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und eine zuverlässige Hinterlüftung.



Die im Kopf- und Fußfalzbereich integrierte Verschiebbarkeit von ca. 29 mm bietet bei allen Neubau- und Renovierungsprojekten hohe Flexibilität und vereinfacht somit das Eindecken.



Kann in Verbandsdeckung ab 20° Dachneigung mit einem Unterdach für erhöhte Regensicherheit verlegt werden.

Farbübersicht

Naturrot



Nuance



Nuance:
kupferrot
engobiert



Nuance:
schiefer-ton
engobiert



Nuance:
schwarz matt
engobiert



Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel](https://www.swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel)

